


- 單進口，後傾葉片，皮帶傳動
- 風殼內部全週焊接，無漏油之虞
- 馬達經特殊設計，省電且耐電壓降
- 本機適用於機械製程排風，及室內空調換氣
- 特殊葉輪設計，油煙不易附著，風量無遞減之慮
- 針對較高、較長管路抽引，具有較佳之靜壓運用
- 泛用後段處理，如水洗處理機、靜電處理機抽送，為最適當選擇



OML系列 外觀示意圖
OML SERIES IMAGE

裝配方向視圖與尺寸 (ASSEMBLY TYPES AND DIMENSIONS)



標準性能表 (STANDARD PERFORMANCE DATA)

特性	馬力	頻率	電壓	相數	極數	轉速	電流	適用風量	適用靜壓	靜壓 下限	重量	備註60	備註A
型號	OUTPUT POWER HP	FREQUENCY Hz	VOLTAGE V	PHASE Ø	POLES P	SPEED RPM	CURRENT A	AIR VOLUME m ³ /min	STATIC PRESSURE mmAq	LIMIT mmAq	WEIGHT Kg	NOTE 60	NOTE A
OML-35	5HP	60	220	三	4	1366	13.5	205~179~154	25~42~51	無	115	512-700	T-181
	5HP	60	220	三	4	1485	13.5	196~168~140	48~58~77	44	115	600-700	T-182
	5HP	60	220	三	4	1586	13.5	150~120~90	86~104~113	84	115	612-700	T-183
	7.5HP	60	220	三	4	1404	19.8	213~187~160	26~46~52	無	115	600-712	T-173
	7.5HP	60	220	三	4	1535	19.8	228~200~171	33~51~64	無	115	612-712	T-174
	7.5HP	60	220	三	4	1639	19.8	246~215~184	39~61~72	26	115	700-712	T-175
OML-35H	5HP	60	220	三	4	1766	12.9	147~123~99	89~107~124	無	120	700-700	N-1779, 6310 IMOTB500
	7.5HP	60	220	三	4	2072	19.1	173~145~116	123~148~170	無	120	875-700	N-1778, 6310 IMOTB500
	10HP	60	220	三	4	2268	25.3	186~155~124	143~169~192	無	130	912-712	N-1777, 6310 IMOTB500

註. 此機型可搭配 單相 5HP 220V馬達使用

以上配置為出廠標準轉速，若需變更轉速、更改性能需另行通知

表列風機重量 不含馬達重量