

油煙用皮帶式風機

SPECIALIZED BELT-DRIVE FAN

OTB-400 系列


O SERIES

- 單進口，透浦葉片，皮帶傳動
- 風殼內部全週焊接，無漏油之虞
- 馬達經特殊設計，省電且耐電壓降
- 本機適用於機械製程排風，及室內空調換氣
- 特殊葉輪設計，油煙不易附著，風量無遞減之慮
- 針對較高、較長管路抽引，具有較佳之靜壓運用
- 泛用後段處理，如水洗處理機、靜電處理機抽送
- 大廈、醫院、工廠、倉庫、消防緊急排煙




OTB系列 外觀示意圖
OTB SERIES IMAGE

裝配方向視圖與尺寸 (DIMENSIONS)



性能曲線圖 (PERFORMANCE CURVES)



標準性能表 (STANDARD PERFORMANCE DATA)

特性 型號	馬力	頻率	電壓	相數	極數	轉速	電流	最大風量		最大靜壓		重量	備註60	備註A
	OUTPUT POWER HP	FREQUENCY Hz	VOLTAGE V	PHASE Ø	POLES P	SPEED RPM	CURRENT A	m ³ /min	ft ³ /min	MAX STATIC PRESSURE mmAq	Pa	WEIGHT Kg	NOTE 60	NOTE A
OTB-400	2HP	60	220	三	4	1812	5.92	115.2	4068	94	925	約40	714-700	N-2373
	3HP	60	220	三	4	2119	7.87	134.7	4756	129	1265	約40	850-700	N-2373t
	5HP	60	220	三	4	2250	13.2	143.0	5049	145	1426	約40	900-700	N-2373t

以上配置為出廠標準轉速，若需變更轉速、更改性能需另行通知性能測試，依 AMCA-210 FIG.15 標準，已換算為標準狀態

表列風機重量 含馬達重量

註. 此機型5HP以下可搭配 單相220V馬達使用