


- 單進口，透浦葉片，皮帶傳動
- 風殼內部全週焊接，無漏油之虞
- 馬達經特殊設計，省電且耐電壓降
- 本機適用於機械製程排風，及室內空調換氣
- 特殊葉輪設計，油煙不易附著，風量無遞減之慮
- 針對較高、較長管路抽引，具有較佳之靜壓運用
- 泛用後段處理，如水洗處理機、靜電處理機抽送
- 大廈、醫院、工廠、倉庫、消防緊急排煙




OTB系列 外觀示意圖
OTB SERIES IMAGE

裝配方向視圖與尺寸 (DIMENSIONS)



性能曲線圖 (PERFORMANCE CURVES)



標準性能表 (STANDARD PERFORMANCE DATA)

特性 型號	馬力	頻率	電壓	相數	極數	轉速	電流	最大風量		最大靜壓		重量	備註60	備註A
	OUTPUT POWER HP	FREQUENCY Hz	VOLTAGE V	PHASE Ø	POLES P	SPEED RPM	CURRENT A	m ³ /min	ft ³ /min	mmAq	Pa	WEIGHT Kg	NOTE 60	NOTE A
OTB-710	7.5HP	60	220	三	4	1169	18.5	410.0	14477	105.3	1033	約320	600-900	N-1321
	10HP	60	220	三	4	1318	25.1	450.9	15921	137.1	1345	約330	634-900	N-1435
	15HP	60	220	三	4	1476	36.3	514.0	18149	170.0	1668	約380	712-900	N-1436
OTB-710H	20HP	60	220	三	4	1677	49.2	580.5	20497	216.9	2128	約390	812-900	N-1436t
	25HP	60	220	三	4	1824	62.5	635.2	22429	259.7	2547	約450	914-900	N-1436t

以上配置為出廠標準轉速，若需變更轉速、更改性能需另行通知性能測試，依 AMCA-210 FIG.15 標準，已換算為標準狀態
OTB-710H 僅限使用於消防排煙使用

表列風機重量 含馬達重量