

# 油煙用皮帶式風機

SPECIALIZED BELT-DRIVE FAN

# OTB-355 系列


O SERIES

- 單進口，透浦葉片，皮帶傳動
- 風殼內部全週焊接，無漏油之虞
- 馬達經特殊設計，省電且耐電壓降
- 本機適用於機械製程排風，及室內空調換氣
- 特殊葉輪設計，油煙不易附著，風量無遞減之慮
- 針對較高、較長管路抽引，具有較佳之靜壓運用
- 泛用後段處理，如水洗處理機、靜電處理機抽送
- 大廈、醫院、工廠、倉庫、消防緊急排煙




OTB系列 外觀示意圖  
OTB SERIES IMAGE

## 裝配方向視圖與尺寸 (DIMENSIONS)



## 性能曲線圖 (PERFORMANCE CURVES)



## 標準性能表 (STANDARD PERFORMANCE DATA)

特性 型號	馬力 OUTPUT POWER HP	頻率 FREQUENCY Hz	電壓 VOLTAGE V	相數 PHASE Ø	極數 POLES P	轉速 SPEED RPM	電流 CURRENT A	最大風量 MAX AIR VOLUME		最大靜壓 MAX STATIC PRESSURE		重量 WEIGHT Kg	備註60 NOTE 60	備註A NOTE A
								m <sup>3</sup> /min	ft <sup>3</sup> /min	mmAq	Pa			
OTB-355	2HP	60	220	三	4	2125	5.92	99.5	3513	97	956	約100	812-700	N-2018t
	3HP	60	220	三	4	2494	7.87	116.8	4124	134	1317	約110	XXX-700	N-2018

以上配置為出廠標準轉速，若需變更轉速、更改性能需另行通知性能測試，依 AMCA-210 FIG.15 標準，已換算為標準狀態

表列風機重量 含馬達重量

註. 此機型5HP以下可搭配 單相220V馬達使用